

SIGNRACER

PRECISION MEETS PERFORMANCE

PRINTER UV LED RROTULL-NË-RROTULL ME PRODHIM TË LARTË

SIGNRACER 3200 TURBO

Printer UV rrotull-në-rrotull 3200 mm · deri
në 156 m²/h draft · printim me dy rrotulla



🌀 Gjerësi printimi 3200 mm me
printim të njëkohshëm me dy
rrotulla.

⚡ Deri në 156 m²/h prodhim draft.

🚚 Shpejtësi karroce me motor linear
deri në 1.7 m/s.

SHPEJTËSI RROTULL-NË-RROTULL NË SHKALLË INDUSTRIALE

SIGNRACER 3200 TURBO është një printer UV rrotull-në-rrotull me prodhim të lartë për prodhim industrial. Konfigurimi i tij me dy rreshta specifikohet për prodhim draft deri në 156 m²/h me shpejtësi karroce me motor linear deri në 1.7 m/s.

Kokat e printimit Kyocera KJ4A janë të disponueshme në konfigurim me dy rreshta, dhe dy rrotulla më të ngushta mund të punojnë krah për krah brenda gjerësisë së printimit 3200 mm. Shtrati i printimit me vakum me 2 zona mbështet rrjetë të kualifikuar, film me ndriçim të prapmë dhe medië rrotullash deri në 150 kg.



PAMJE E PËRSHTATJES INDUSTRIALE

Rezolucion Enkoderi 1 µm

Feedback-u i enkoderit me rezolucion matjeje 1 mikron mbështet pozicionimin e karroces në të gjithë gjerësinë e printimit 3200 mm.

Deri në 156 m²/h Shpejtësi Draft

Prodhim draft me dy rreshta deri në 156 m²/h me shpejtësi karroce me motor linear deri në 1.7 m/s.

Gjerësi 3200 mm, Dy Rrotulla

Punoni dy rrotulla më të ngushta krah për krah brenda gjerësisë së printimit 3200 mm; kualifikoni të dy shtigjet e medias, tensionin, gjurmimin, ngurtësimin dhe marrjen.

NDËRTUAR PËR PRODHIM RROTULLASH ME PRODHIM TË LARTË



Platforma SIGNRACER 3200 TURBO

Platformë rrotull-në-rrotull 3200 mm me prodhim draft me dy rreshta deri në 156 m²/h dhe shpejtësi karroce me motor linear deri në 1.7 m/s.



Regjistrime të Arkivuara GREENGUARD Gold

Regjistrimet e arkivuara të certifikatave dokumentojnë rrjedha pune të zgjedhura të bojës SIGNRACER deri më 25 janar 2025. Konfirmoni certifikimin aktual, familjen e saktë të bojës dhe qëllimin e projektit përpara specifikimit.



Konfigurim Kyocera me Dy Rreshta

Konfigurimi Kyocera KJ4A me dy rreshta specifikohet për prodhim draft deri në 156 m²/h.

AFTËSI KRYESORE

Deri në 156 m²/h Prodhim Draft

Konfigurimi Kyocera KJ4A me dy rreshta specifikohet për prodhim draft deri në 156 m²/h me shpejtësi karroce deri në 1.7 m/s.

Ngurtësim LED 270 mm i Ftohur me Ajër

Sistemi LED UV i ftohur me ajër specifikohet në 270 mm dhe 16 W/cm². Konfirmoni ngurtësimin dhe përgjigjen ndaj nxehtësisë në shpejtësinë dhe ngarkesën e bojës së synuar.

Printim me Dy Rrotulla

Punoni dy rrotulla më të ngushta krah për krah për të rritur kapacitetin e përdorshëm për punë të përputhshme me gjerësi më të vogël. Validoni të dy shtigjet e medias dhe konfigurimin e plotë të marrjes.

TEKNOLOGJIA THELBËSORE PAS PERFORMANCËS SË 3200 TURBO



Dy Rreshta Kyocera KJ4A

Kokat e printimit Kyocera KJ4A janë të disponueshme në një konfigurim me dy rreshta. Miratoni detajin, ngjyrën, regjistrimin dhe shpejtësinë e përdorshme në modalitetin e zgjedhur të printimit.



Sistem LED 270 mm i Ftohur me Ajër

Sistemi LED është specifikuar në 270 mm dhe 16 W/cm². Konfirmoni ngurtësimin, përgjigjen ndaj nxehtësisë, ngjitjen, përfundimin dhe rezistencën e kërkuar në shpejtësinë dhe ngarkesën e bojës të synuar.



Motor Linear deri në 1.7 m/s

Karroçë me motor linear e specifikuar deri në 1.7 m/s, që mbështet prodhim draft me dy rreshta deri në 156 m²/h. Miratoni cilësinë dhe shpejtësinë e përdorshme në modalitetin e zgjedhur të printimit.



SR-100 HD për Prodhim Shumë-Qëllim

Një opsion i fortë boje UV për ngjyrë të besueshme, trajtim të White dhe rrjedha pune të certifikuar prodhimi.



SR-100 T për Prodhim Rrotull

Një bojë UV e fokusuar në rrotull për rrjedha pune me medië fleksibël ku stabiliteti i ngurtësimit dhe kontrolli i koston kanë rëndësi.



PREMIUMFLEX+ për Materiale Fleksibël

Një zgjedhje boje fleksibël për medië të butë dhe grafika të ndjeshme ndaj përkuljes që kanë nevojë për ngjitje të qëndrueshme.

APLIKIME TË PËRSHTATSHME PËR SIGNRACER 3200 TURBO



Prodhim Banderolash me Volum të Lartë

Prodhim draft i specifikuar arrin 156 m²/h për prodhim banderolash të gjera.



Grafika për Filma Dritaresh me Volum të Lartë

Konfigurime me dy rreshta Kyocera mbështesin prodhimin në filma ngjitës dhe të mbuluar për programe dritaresh në shitje me pakicë dhe arkitekturë.



Grafika për Evente dhe Ekspozita

Kthim i shpejtë në banderola eventesh, sfonde dhe grafika për panaire tregtare në format të gjerë me volum prodhimi.



Sinjalistikë me Ndriçim të Prapmë dhe Ekrane Transporti

Konfigurime me ngjyrë me densitet të lartë dhe White mbështesin grafika me ndriçim të prapmë për ekrane transporti, aeroportesh dhe kuti drite në shitje me pakicë.



Banderola Rrjetë dhe Mbulesa Ndërtesash

Kompleti opsional i rrjetës trajton medië të peroruar për reklamim në shkallë të gjerë ndërtesash me shpejtësi të lartë prodhimi.



Letër-Muri dhe Dekorim i Brendshëm

Prodhim i shpejtë i letër-muri të personalizuar me gradientë të lëmuar dhe detaje të imta në medië të gjerë me shtresë rrotull.

SIGNRACER 3200 TURBO

Motor Printimi

TEKNOLOGJIA E PRINTIMIT
Inkjet Industrial i Ngurtësuar me UV

KOKA PRINTIMI / NUMRI
Kyocera KJ4A, 4 deri 10

GRYKA PËR KOKË
2656 gryka

REZOLUCIONI I PRINTIMIT
2 x 300 dpi

NGARKIMI I KARROCËS / SHPEJTËSIA
Motor linear, deri në 1.7 m/s

Sistemi i Transportit të Medias

ZONA E PRINTIMIT
3200 mm

TRANSPORTI I MEDIAS
Shtrat printimi me vakum me 2 zona

GJERËSIA MAKSIMALE E MEDIAS / GJERËSIA E PRINTIMIT
3200 mm / 3200 mm

AFTËSI PËR DY RROTULLA
Printim i njëkohshëm me dy rrotulla

TRASHËSIA MAKSIMALE E MEDIAS
Maksimumi 2 mm

PESHA MAKSIMALE E RROTULLËS
Rrotulla deri në 150 kg

MEDIA E MBËSHTETUR
Banderola PVC, rrjetë, vinil, filma, tekstile, letra,
media me ndriçim të prapmë, letër-muri; validoni
mediat e prodhimit përpara miratimit

TRAJTIMI I RRJETËS
Komplet rrjetë opsional

Sistemi i Ngurtësimit UV

TEKNOLOGJIA E NGURTËSIMIT
Sistem LED UV i ftohur me ajër

KONFIGURIMI I NGURTËSIMIT
Rresht i Dyfishtë

GJERËSIA E NGURTËSIMIT / FUQIA
270 mm / 16 W/cm²

Zgjidhja e Bojës

KONFIGURIMI I BOJËS 1
CMYK + Bardhë

KONFIGURIMI I BOJËS 2
CMYK + LC + LM + Bardhë

KONFIGURIMI I BOJËS 3
CMYK + LC + LM + Bardhë + Llak

KONSUMI I BOJËS
8 ml/m²

Elektrike & Fizike

KONSUMI I ENERGJISË
9 kW

DIMENSIONET (GJ X TH X L)
6020 x 1850 x 1950 mm

MBËSHTJELLËS SIGURIE
Kapak sigurie i mbyllur

SHËNIM
Kullë operative e ndarë

PESHA
3500 kg

ARKË TRANSPORTI (GJ x TH x L)
6200 x 2050 x 2240 mm

PESHA E TRANSPORTIT
4600 kg (bruto) / 1100 kg (arka)

Softuer & Dokumentacion

SOFTUER RIP
Caldera, Ergosoft

SHENJA E PËRPUTSHMËRISË
Shenja CE - konfirmoni Deklaratën aktuale të
Përputhshmërisë për makinën e konfiguruar

MATERIALE HARXHUESE (TË PAMBULUARA)
Koka printimi, bojëra, filtra dhe pjesë të tjera
konsumi

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT SIPAS KONFIGURIMIT

KONFIGURIM	4-PASS	6-PASS	9-PASS
DY RRESHTA	156	115	82

Validoni 3200 TURBO në Mediat Tuaja

Ndani rrotullën tuaj të medias, artin dhe objektivat e cilësisë për një test-print të fokusuar dhe rekomandim për nisje.



Skanoni për faqen e drejtpërdrejtë të produktit

SIGNRACER GmbH
info@signracer.ch
+41 41 792 01 57
www.signracer.ch